

Informacje techniczne

Fauch 300

Środek do usuwania sadzy i smoły drzewnej z kotłów opalanych olejem i paliwami stałymi

W niekorzystnych warunkach spalania, np. przy nieprawidłowym ustawieniu palnika lub spalaniu zbyt wilgotnych paliw stałych, w szczególności drewna, mogą powstawać oleiste, smołowe i grafitowe osady stałe. Osady te są trudne do usunięcia mechanicznie.

Podobne, trudne do usunięcia osady powstają również w wędzarniach w postaci tzw. smoły dymnej, z oparów tłuszczu i produktów rozkładu termicznego.

Właściwości

- Jest to płynny, alkaliczny koncentrat czyszczący z dodatkami specjalnymi, który można rozcieńczać zgodnie z zastosowaniem.
- Wnika w warstwę sadzy i powoduje jej wysychanie. Dzięki temu osady ulegają rozluźnieniu i można je usunąć mechanicznie.

Dane techniczne (wartości typowe)

Kolor	Zapach	Wartość pH w temperaturze 20°C	Gęstość w temperaturze 20°C	Rozpuszczalność w wodzie
żółty	łagodny	12,5	1 g/cm ³	całkowicie rozpuszczalny

Zastosowanie

Schłodzić instalację kotłową do temperatury 50-70°C. **Fauch 300** w postaci stężonej lub rozcieńczonej należy nakładać kilkakrotnie krótkimi strumieniami za pomocą odpornego na alkalia rozpylacza ciśnieniowego na smołowe osady, aż zaczną one mięknąć.

Pozostawić na około 5–10 minut. Następnie podgrzać kocioł do wysokiej temperatury, aby doprowadzić do wyschnięcia. Pozostałe osady można usunąć mechanicznie. W przypadku instalacji ogrzewanych olejem usunięte osady należy usunąć przez otwór czyszczący. W instalacjach ogrzewanych paliwem stałym osady częściowo ulegają spalaniu, a pozostałości są usuwane wraz z popiołem.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Silnie żrący. Należy nosić okulary ochronne i odpowiednie rękawice ochronne. Nie dopuścić do kontaktu ze skórą i odzieżą. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie rozpylać na powierzchnie lakierowane.

Informacje

Maksymalny okres przydatności w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Produkt należy przechowywać w temperaturze od 5 do 40°C, chroniąc przed mrozem.

Puste opakowania można utylizować za pośrednictwem naszego systemu Interseroh.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki oparte są na znanych nam właściwościach i możliwościach zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, dane te nie mają jednak mocy prawnej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, jeśli jest to konieczne ze względu na przepisy prawne lub niedostępność surowców.