

OF001  
SAP-nr: 540225000  
09/12

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

# WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI

## ŚRODEK DO LOKALIZACJI NIESZCZELNOŚCI W PRZEWODACH GAZOWYCH

### INFORMACJE OGÓLNE

Po realizacji prac z przewodami przewodzącymi gaz i sprężone powietrze należy sprawdzić szczelność instalacji w celu zapobiegania wypadkom spowodowanym wyciekami gazów wybuchowych. W obszarze ogrzewania gazowego najdokładniej należy sprawdzić spoiny i złącza śrubowe, ponieważ właśnie w tych miejscach występuje największe ryzyko wycieku gazu.

W przypadku wystąpienia nieszczelności po spryskaniu preparatem badanego miejsca tworzy się w ciągu krótkiego czasu widoczna pianka.

### SPOSÓB UŻYCIA

Preparat **do wykrywania nieszczelności** jest rozpylany za pomocą ręcznego rozpylacza na badane miejsca. W przypadku wystąpienia nieszczelności tworzy się dobrze widoczna pianka. Spryskiwacz można uzupełnić z kanistra. Produkt jest bardzo ekonomiczny w użyciu. Nie są w nim stosowane propelenty jak w przypadku puszek z aerozolem.

### **Wskazówki bezpieczeństwa**

Badając instalacje tlenowe nie spryskiwać wnętrza urządzenia.

### **Opakowania handlowe**

500 ml spray, 5l kanister i beczka 200 l

Składniki zgodnie z rozporządzeniem WE nr 648/2004. Alifatyczne węglowodory (5-15%)...