

Informacje techniczne

hebro® cut PS 2000

Nierozpuszczalny w wodzie środek do wykrawania na bazie estrów nasyconych

Charakterystyczna budowa

Nasycony ester	Rozpuszczalnik	EP	Chlor
X	-	X	-

hebro® cut PS 2000 jest środkiem do wykrawania o wysokiej lepkości.

Właściwości

- wysoka lepkość
- bardzo wysoka zawartość dodatków EP
- bardzo wysoka zdolność do przyjmowania nacisku
- zmniejsza zużycie narzędzi

Dane techniczne (wartości typowe)

Koncentrat

Wygląd	Gęstość w temperaturze 20°C (ASTM D 7042)	Lepkość w temperaturze 40°C (ASTM D 7042)	Temperatura zapłonu COC
ciekły, żółty	0,89 g/cm ³	38 mm ² /sek	160°C

Odpowiedniość materiału:

stal, stal nierdzewna, aluminium, miedź, blachy ocynkowane.

Zastosowanie:

Ciężkie prace związane z wykrawaniem i formowaniem (np. gięcie, prasowanie, wykrawanie, ciągnięcie, głębokie tłoczenie) blach o grubości do 6 mm.

Zlecenie może być realizowane poprzez natryskiwanie, nakładanie kropli, walcowanie lub zanurzanie przy minimalnej grubości warstwy.

Informacje

Minimalny okres przydatności do użycia w zamkniętym oryginalnym opakowaniu wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Produkt należy przechowywać w temperaturze od 5 do 40°C, chroniąc przed mrozem.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na znanych nam właściwościach i możliwościach zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, dane te nie mają jednak mocy prawnej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, jeśli jest to konieczne ze względu na przepisy prawne lub niedostępność surowców.