

Informacje techniczne

hebro® cut PS 7000

Nierozpuszczalny w wodzie środek do wykrawania na bazie rozpuszczalnika

Charakterystyczna budowa

Ester natywny	Rozpuszczalnik	EP	Chlor
-	X	X	-

hebro® cut PS 7000 to środek do wykrawania o niskiej lepkości.

Właściwości

- niska lepkość
- minimalna zawartość dodatków EP
- szybko odparowuje, prawie bez pozostałości
- wysoka zdolność do przyjmowania ciśnienia
- zmniejsza zużycie narzędzi
- Możliwość wykonywania prac wykończeniowych, takich jak spawanie lub wyżarzanie, bez konieczności odtłuszczenia

Dane techniczne (wartości typowe)

Koncentrat

Wygląd	Gęstość w 15°C (ASTM D 7042)	Lepkość w temperaturze 40°C (ASTM D 7042)	Temperatura zapłonu COC
ciekły, bezbarwny	0,76 g/cm ³	< 2 mm ² /sek	62°C

Odpowiedniość materiału:

Stal, stal nierdzewna, aluminium, mosiądz, blachy ocynkowane.

Zastosowanie:

Wytłaczanie i formowanie cienkich blach < 2 mm, zwłaszcza w branży elektronicznej.

Nakładanie może odbywać się poprzez natryskiwanie, nakładanie kroplami, walcowanie lub zanurzanie w bardzo cienkiej warstwie.

Informacje

Minimalny okres przydatności do użycia w zamkniętym oryginalnym opakowaniu wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Produkt należy przechowywać w temperaturze od 5 do 40°C, chroniąc przed mrozem.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na znanych nam właściwościach i możliwościach zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, dane te nie mają jednak mocy prawnej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, jeśli jest to konieczne ze względu na przepisy prawne lub niedostępność surowców.