

KARTA INFORMACYJNA

hebro[®]protect 2

Produkt

hebro[®]protect 2 jest ochroną znykorozyjną dla wszystkich metali.

Właściwości

hebro[®]protect 2 to uniwersalny produkt ochrony antykorozyjnej o niskiej lepkości.

hebro[®]protect 2 tworzy brązowy, miękki wosk ochronny i nie zawiera związków baru.

hebro[®]protect 2 nie zawiera chlorowanych rozpuszczalników i związków silikonowych.

hebro[®]protect 2 jest gotowy do użycia i bardzo łatwy do usunięcia ręcznie. Dodatkowe użycie środków czyszczących zostało wyeliminowane.

hebro[®]protect 2 jest używany głównie w narzędziach, półproduktach i częściach do pośredniego przechowywania (na przykład między operacjami) i zapewnia średnioterminową ochronę w magazynie wewnętrznym.

Zalety

hebro[®]protect 2 jest bardzo ekonomiczne, ponieważ można używać preparatu do najróżniejszych zadań w produkcji.

Jako inhibitor korozji, hebro[®]protect 2 może być stosowany uniwersalnie. Zapewnia dobry efekt ochronny, jest łatwy do usunięcia, oferując szeroką gamę zastosowań do ochrony sprzętu.

hebro[®]protect 2 jest całkowicie wolny od związków baru, chlorowanych rozpuszczalników i związków silikonowych. Zapewnia to poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy dla pracowników.

Obszar zastosowań

hebro[®]protect 2 stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest średnioterminowa ochrona przed korozją o niskiej lepkości.

Dozowanie

Używając aerozolu hebro[®]protect 2, energicznie wstrząśnij puszką przed użyciem, aż usłyszysz kulkę. Trzymaj pojemnik z rozpylaczem w pozycji pionowej i rozpylaj sprayem w odległości 20-25 cm od powierzchni. Nanaoszenie preparatu luzem odbywa się poprzez zanurzenie lub szczotkowanie. We wszystkich procedurach należy zwrócić uwagę na wystarczający czas wysychania, aby zapewnić całkowite utworzenie filmu.

Dane techniczne

Wygląd: brązowy

Rozpuszczalność w wodzie: nie mieszalny, słabo mieszalny

Zapach: łagodny

Folia ochronna: woskowa

