

OF008

SAP-nr: 540225000

09/12

**KARTA TECHNICZNA PRODUKTU****FAUCH 300**

**Środek do usuwania sadzy szklistej z palenisk kotłów opalanych olejem opałowym lub innymi materiałami stałymi.**

**INFORMACJE OGÓLNE**

W trakcie spalania materiałów stałych o dużej wilgotności, szczególnie drewna, powstają niekorzystne warunki, które powodują powstanie olejowych, smołowych i grafitowych osadów w komorze spalania. Nagromadzone osady zwykle nie dają się usunąć mechanicznie. Tego typu osady powstają również w trakcie parowania tłuszczu zwierzęcych podczas procesu wędzenia mięsa.

**ZASTOSOWANIE**

- jest płynnym alkalicznym koncentratem czyszczącym, zawierającym specjalne dodatki, które umożliwiają jego zastosowanie również w formie rozcieńczonej
- po naniesieniu na osady zostaje wchłonięty przez sadzę szklistą, a następnie po jej wyschnięciu możliwe jest mechaniczne usunięcie sadzy

**SPOSÓB UŻYCIA**

Kocioł wyłączyć i oziębic do temperatury około 50 - 70°C. Stężony lub rozcieńczony środek **Fauch 300** należy rozpylić kilkakrotnie w krótkich odstępach czasu na powierzchni osadów za pomocą rozpylacza odpornego na alkalia. Czynność tę należy powtarzać dopóki usuwane osady na staną się miękkie. Przez okres czasu rzędu 5 – 10 minut pozwolić roztworowi przeniknąć w głąb osadów. Po tym czasie uruchomić palnik kotła na okres czasu wystarczający do wysuszenia ścian kotła. Po wyłączeniu palnika, w urządzeniach spalających olej opałowy usunąć osady przez otwór służący do czyszczenia paleniska kotła, natomiast w urządzeniach spalających materiały stałe, osady zostaną usunięte razem z popiołem.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Środek żrący! Przechowywać z dala od dzieci. Stosować odpowiednie ochronne okulary oraz rękawice i odzież. Nie stosować na powierzchniach lakierowanych.

**Opakowania handlowe**

500ml pojemnik z atomizerem oraz 5 kg kanister z tworzywa sztucznego

Składniki zgodnie z rozporządzeniem WE nr 648/2004 amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (poniżej 5%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (poniżej 5%)

**Dystrybutor w Polsce****CHEMARKO sp. z o.o.**

Ul. T. Kościuszki 61F; 43-190 Mikołów

NIP 6351842124

www.chemarko.pl

**CHEMARKO**

chemia przemysłowa