E530
SAP-Nr.:541040422
09/12

KARTA INFORMACYJNA

hebrochemie

Impulse für Mensch und Umwelt

part of BASF We create chemistry

hebro®chaast K

Produkt

hebro®chaast K to wysokowydajny spray ceramiczny

Właściwości

hebro®chaast K jest korzystnie stosowany na częściach narażonych na bardzo wysokie obciążenia lub bardzo wysokie temperatury.

hebro®chaast K to bezmetalowy spray ceramiczny o bardzo skutecznych właściwościach smarujących i właściwościach antyadhezyjnych.

hebro®chaast K na stałe eliminuje odgłosy skrzypienia i odgłosy trzeszczenia.

hebro®chaast K hat ma doskonałą przyczepność i jest odporny na słoną wodę, słabe kwasy i zasady, a także na warunki atmosferyczne.

hebro®chaast K ułatwia demontaż i jest odporny na temperaturę do 1200°C.

hebro®chaast K zawiera najlepsze cząstki ceramiczne, które uniemożliwiają trwałe łączenie.

hebro®chaast K chroni przed korozją elektrolityczną i jest wolny od metali, nie zawiera metali ciężkich i nie zawiera azotynów.

Zalety

hebro®chaast K jest bardzo ekonomiczny ze względu na wysoką efektywność powierzchni i niski poziom nanoszenia.

hebro®chaast K ma długotrwały efekt smarowania, co zmniejsza czas przestoju maszyny i wydłuża żywotność narzędzia.

hebro®chaast K jest nietoksyczny, nie wydziela szkodliwych oparów i jest bezzapachowy, co oznacza poprawę zdrowia i bezpieczeństwa dla użytkownika.

Obszar zastosowania

hebro®chaast K stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebne są własności smarne, właściwości antyadhezyjne lub dobra ochrona przed korozją nawet w ekstremalnych warunkach takich jak wysokie temperatury do 1200°C lub wpływ kwasów, zasad lub wody.

Dozowanie

hebro®chaast K, wstrząsaj przez ok. 2 minuty przed użyciem. Oczyść powierzchnię z wilgoci, brudu i tłuszczu. Nakładać w temperaturze pokojowej z odległości ok. 5-15 cm i pozostawić do odparowania. Specjalne właściwości uzyskuje się po odparowaniu rozpuszczalnika (po około 1 minucie).

Dane techniczne

Wygląd:	biały	Rozpuszczalność w wodzie:	nierozpuszczalny
Zapach:	charakterystyczny		

DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und OHSAS 18001
Zertifikat Nr. DE 12/81839325

NLF/ ILO-OSH 2001
Reg. Nr. RCI / 07-009-18-03

hebro chemie- Zweigniederlassung der Rockwood Specialties Group GmbH Rostocker Straße 40 41199 Mönchengladbach

info@hebro-chemie.de
www.hebro-chemie.de

CHEMARKO
chemia przemysłowa

dystrybutor w Polsce: **Chemarko sp. z o.o.**
ul. Tadeusza Kościuszki 61F; 43-190 Mikołów
www.chemarko.pl