

Informacje techniczne

Fauch 610

Specjalny środek czyszczący do gazowych podgrzewaczy przepływowych

Również gazowe podgrzewacze wody muszą być czyszczone. Wraz z powietrzem spalania zasysane są i spalane kurz, włosy, kłaczki i inne substancje stałe. Pozostałości spalania częściowo przywierają do lameli wymiennika ciepła i tworzą osady. Szczególnie narażone są podgrzewacze przepływowe zasilane gazem. W przypadku tych urządzeń istnieje ryzyko przegrzania spowodowanego zanieczyszczeniem. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzeń. W skrajnych przypadkach lamele wymiennika ciepła mogą się przypiec, uniemożliwiając ciąg kominowy. Wówczas toksyczne gazy spalinowe przedostają się do pomieszczeń mieszkalnych, co może prowadzić do niebezpiecznego zatrucia.

Właściwości

- Jest to aerozol opracowany na bazie preparatu **Fauch 600**.
- Szczególnie oszczędza czas i koszty, ponieważ eliminuje konieczność kosztownego demontażu wymiennika ciepła przy regularnym stosowaniu.
- Działa na zasadzie fizykochemicznej.
- W przypadku osadów gazowych osady odpadają i można je usunąć.
- Na powierzchni nie pozostają żadne pozostałości środka czyszczącego.

Dane techniczne (wartości typowe)

Kolor	Zapach	Wartość pH w temperaturze 20°C	Gęstość w temperaturze 20°C	Rozpuszczalność w wodzie
bezbarwny	bezzapachowy	9 (nierozcieńczony)	0,93 g/cm ³	20 g/l

Zastosowanie

Zdjąć pokrywę podgrzewacza przepływowego lub kotła. Uruchomić kocioł gazowy lub podgrzewacz przepływowy w zwykły sposób. Wprowadzić rurkę rozpylającą **Fauch 610** od dołu nad płomień i równomiernie spryskać wymiennik ciepła krótkimi strumieniami. Następnie wyciągnąć rurkę rozpylającą z urządzenia gazowego. W razie potrzeby powtórzyć spryskiwanie. Jeśli to konieczne, wymiennik ciepła można również spryskać od góry, obracając rurkę natryskową o 180 stopni. Aby uniknąć uszkodzenia rurki natryskowej, zaleca się, aby czas przebywania w obszarze płomienia był jak najkrótszy. W przypadku silnie zabrudzonych urządzeń spryskać wymiennik ciepła obficie preparatem **Fauch 610**, pozostawić na kilka minut, zapewniając przy tym odpowiedni ciąg kominowy i wentylację. Następnie upewnić się, że dostęp do komina jest swobodny, a następnie uruchomić palnik w zwykły sposób.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Nie spryskiwać palników i urządzeń elektrycznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje

Maksymalny okres przydatności w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać w temperaturze od 5 do 40°C, chroniąc przed mrozem. Puste opakowania można utylizować za pośrednictwem naszego systemu Interseroh.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na znanych nam właściwościach i możliwościach zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, dane te nie mają jednak mocy prawnej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, jeśli jest to konieczne ze względu na przepisy prawne lub niedostępność surowców.