

KARTA INFORMACYJNA

hebro[®]tefdax öl

Produkt

hebro[®]tefdax öl jest olejem w sprayu o bardzo dobrych właściwościach smarnych i odporności na wysokie temperatury na bazie teflonu[®].

Właściwości

hebro[®]tefdax öl ma doskonałą odporność na wodę, tworzona powierzchnia olejowa nie powoduje plam na powierzchni metalu.

hebro[®]tefdax öl służy do smarowania ruchomych części. Lekko zardzewiałe i zakleszczone części stają się znowu ruchome, lekkie zabrudzenia są usuwane, powierzchnia jest chroniona przed nowym rdzewieniem. Aplikacja może być przeprowadzana do temperatury 250 ° C.

hebro[®]tefdax öl nie zawiera chlorowanych rozpuszczalników i związków silikonowych.

hebro[®]tefdax öl jest niezwykle ekonomiczny w użyciu.

Zalety

hebro[®]tefdax öl jest uważany za wysoce skuteczny, nanoszony jest cienką warstwą i dlatego jest bardzo ekonomiczny w aplikacji.

hebro[®]tefdax öl e zawiera wysoce skuteczne składniki Teflon[®] i tworzy cienki, elastyczny film na różnych ruchomych częściach.

hebro[®]tefdax öl nie zawiera chlorowanych rozpuszczalników i związków silikonowych, a zatem najlepiej nadaje się do poprawy bezpieczeństwa pracy.

Obszary zastosowań

hebro[®]tefdax öl stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagane jest dobre smarowanie ruchomych części, nawet przy dużych obciążeniach, takich jak wysoka temperatura lub wilgotność.

Służy także jako środek do usuwania rdzy i pomaga przy zakleszczonych śrubach.

Dozowanie

Wstrząsaj energicznie pojemnikiem hebro[®]tefdax öl , aż usłyszysz dźwięk, następnie spryskaj go na czystą powierzchnię z odległości od ok. 20 cm.

Dane techniczne

Wygląd:	żółty	Zakres temperatur:	do 250 °C
Zapach:	łagodny	Rozpuszczalność w wodzie:	nierozpuszczalny

