

## KARTA INFORMACYJNA

### hebro<sup>®</sup>HB-40 ZK

#### Produkt

hebro<sup>®</sup>HB-40 ZK jest wysoce skutecznym środkiem czyszczącym do wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń cementowych i wapiennych.

#### Właściwości

hebro<sup>®</sup>HB-40 ZK rozpuszcza wapno, rdzę, cement, beton i resztki minerałów w krótkim czasie.

hebro<sup>®</sup>HB-40 ZK jest przystosowany do czyszczenia maszyn budowlanych ze złożeń mineralnych, takich jak cement i beton.

hebro<sup>®</sup>HB-40 ZK doskonale nadaje się jako środek do usuwania farby na zardzewiałych powierzchniach, narzędziach, felgach samochodowych lub nadwoziach. Metal jest gotowy do gruntowania.

**Uwaga:** Nie należy używać na wrażliwych na kwasy powierzchniach, takich jak marmur lub stal ocynkowana.

#### Zalety

hebro<sup>®</sup>HB-40 ZK jest łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika.

hebro<sup>®</sup>HB-40 ZK delikatny efekt produktu zwiększa żywotność maszyn, narzędzi i innych powierzchni.

hebro<sup>®</sup>HB-40 ZK zawiera biodegradowalne środki powierzchniowo czynne i jest zgodny z Rozporządzeniem WE nr 648/2004. Dzięki temu produkt jest wyjątkowo przyjazny dla środowiska.

#### Zastosowania

Dawkowanie: hebro<sup>®</sup>HB-40 ZK rozcieńcza się do 1:10 w zależności od stopnia zabrudzenia i do 1: 3 w przypadku silnego zabrudzenia. Nanieś na czyszczoną powierzchnię, następnie odstaw na krótką chwilę i spłucz czystą wodą.

Po usunięciu rdzy może być konieczne zabezpieczenie antykorozyjne z serii hebro<sup>®</sup>protect w celu zapobiegnięcia powstaniu rdzy błyskawicznej.

#### Dane techniczne

Wygląd: żółty

pH-Wart. (1%ig): 1,5

Zapach: gryzący

Gęstość w 20°C: 1,08 g/cm<sup>3</sup>

