

Informacje techniczne

hebro[®] cut PS 3000

Niewymieszalny z wodą środek do wykrawania na bazie estrów natywnych

Charakterystyczna budowa

Natywny ester	Rozpuszczalnik	EP	Chlor
X	-	X	-

hebro[®] cut PS 3000 jest środkiem do wykrawania o wysokiej lepkości.

Właściwości

- wysoka lepkość
- wysoka zawartość dodatków EP
- bardzo wysoka zdolność do przyjmowania ciśnienia
- zmniejsza zużycie narzędzi

Dane techniczne (wartości typowe)

Koncentrat

Wygląd	Gęstość w temperaturze 20°C (ASTM D 7042)	Lepkość w temperaturze 40°C (ASTM D 7042)	Temperatura zapłonu COC
ciekły, żółty	0,87 g/cm ³	32 mm ² /sek	160°C

Odpowiedniość materiału:

stal, stal nierdzewna, aluminium, mosiądz, blachy ocynkowane.

Zastosowanie:

Ciężkie prace związane z wykrawaniem i formowaniem (np. gięcie, wykrawanie, ciągnięcie, głębokie tłoczenie) blach o grubości do 5 mm.

Nakładanie może odbywać się poprzez natryskiwanie, nakładanie kroplami, walcowanie lub zanurzanie przy minimalnej grubości warstwy.

Informacje

Minimalny okres przydatności do użycia w zamkniętym oryginalnym opakowaniu wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Produkt należy przechowywać w temperaturze od 5 do 40°C, chroniąc przed mrozem.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na znanych nam właściwościach i możliwościach zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, dane te nie mają jednak mocy prawnej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, jeśli jest to konieczne ze względu na przepisy prawne lub niedostępność surowców.