

Informacje techniczne

Środek do czyszczenia kotłów kondensacyjnych Fauch

Produkt do usuwania nalotu rdzy z kotłów grzewczych ze „stali nierdzewnej”.

Specjalny środek do usuwania nalotu rdzy z kotłów grzewczych ze stali nierdzewnej.

Właściwości

- Środek czyszczący gotowy do użycia
- 1 kg środka wystarcza do czyszczenia powierzchni około 20 m².

Dane techniczne (wartości typowe)

Kolor	Zapach	Wartość pH w temperaturze 20°C	Gęstość w temperaturze 20°C	Rozpuszczalność w wodzie
bezbarwny	bezzapachowy	1,5	1,22 g/cm ³	całkowicie rozpuszczalny

Zastosowanie

Środek do czyszczenia kotłów kondensacyjnych Fauch jest gotowy do użycia i nakłada się go w postaci nierozcieńczonej na suchą powierzchnię za pomocą pędzla. Działanie **środku do czyszczenia kotłów kondensacyjnych Fauch** można wzmocnić, stosując ściernicę. Należy przestrzegać czasu działania. Następnie należy spłukać powierzchnię zimną wodą. Należy spłukiwać do momentu, aż wypływająca woda będzie miała neutralny odcień.

Czas działania

Kotły grzewcze ze stali odpornej na rdzę i kwasy lub ze stali nierdzewnej 20-30 minut
Nikiel i stopy niklu 5–20 minut

Czas działania zależy od jakości materiału oraz temperatury otoczenia i materiału. Optymalna temperatura czyszczenia wynosi 18-22°C. Należy unikać pracy w bezpośrednim świetle słonecznym (przedwczesne wysychanie).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Środek do czyszczenia kotłów kondensacyjnych Fauch zawiera kwas fosforowy i powoduje oparzenia chemiczne. Należy stosować i przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu (pojemnik szczelnie zamknąć). W przypadku niewystarczającej wentylacji należy nosić aparat oddechowy. Podczas pracy należy nosić odpowiednie okulary ochronne, rękawice ochronne i odzież ochronną. W przypadku kontaktu z oczami należy dokładnie przepłukać je wodą i skonsultować się z lekarzem. Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasączoną odzież. W przypadku złego samopoczucia natychmiast skontaktować się z lekarzem (koniecznie okazać kartę charakterystyki, ulotkę i/lub etykiety). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyłącznie do użytku przemysłowego.

Informacje

Maksymalny okres przydatności w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać w temperaturze od 5 do 40°C, chroniąc przed mrozem. Puste opakowania można utylizować za pośrednictwem naszego systemu Interseroh.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki oparte są na znanych nam właściwościach i możliwościach zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, dane te nie mają jednak mocy prawnej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, jeśli jest to konieczne ze względu na przepisy prawne lub niedostępność surowców.